

## DIY-Anleitung: Katzenklappe selber einbauen

**Material**

- Katzentüre aus dem Fachhandel

**Werkzeug**

- Bohrmaschine
- Stichsäge (Holz)
- Glasschneider
- Schraubenzieher/Akkuschrauber
- Schleifpapier
- Klebstoff
- Klebestreifen//Klebeband/Tesafilm
- Lineal
- Bleistift

**Vorarbeiten** Die meisten Katzenklappen werden mit einer Schablone ausgeliefert. Befestigen Sie diese mit Klebestreifen an der für die Katzenklappe vorgesehenen Stelle und zeichnen Sie den auszuschneidenden Teil entlang der durch die Schablone vorgegebenen Linien ein.

**Hauptarbeiten (Holz, Kunststoff, Metall)** Mit der Stichsäge schneiden Sie dann die meist quadratische Öffnung aus. Wenn Sie das ausgesägte Quadrat entfernt haben, schleifen Sie die Innenkanten des Lochs ab und entfernen den Staub.

Nun kann die Innenseite der Katzentüre provisorisch eingepasst werden. Kontrollieren Sie, ob sich die Klappe frei öffnen und schliessen lässt.

Markieren Sie dann die Position der Bohrlöcher an den vier Ecken der Klappe und bohren Sie die Löcher an den entsprechenden Stellen. Nun können die mitgelieferten Schrauben durch das Innenteil und die Bohrlöcher durchgeführt werden.

Auf der anderen Türseite wird das Aussenteil platziert und das Ganze kann nun verschraubt werden. Dichten Sie die äusseren Ränder mit Silikon ab.

**Hauptarbeiten  
(Glas)**

Statt mit einer Säge benötigen Sie einen scharfen Glasschneider. Ritzen Sie die Umrisslinie leicht an und kleben Sie ausserhalb der Schnittkanten das Glas mit Klebeband ab, z.B. mit Malercrepe. So verhindern Sie ein mögliches Abrutschen und einen Bruch des Glases.

Nachdem Sie das Glas ausreichend geritzt haben, können Sie den Ausschnitt mit einem leichten Druck aus dem Glas entfernen.

Nun kann die Innenseite der Katzentüre provisorisch eingepasst werden. Kontrollieren Sie, ob sich die Klappe frei öffnen und schliessen lässt.

Da in Glas nicht geschraubt werden kann, wird geklebt. Eine Seite der Katzentüre ist der Witterung ausgesetzt, verwenden Sie also am besten einen witterungsbeständigen Spezialkleber, der auf Glas haftet.

Erzeugen Sie mit Schraubzwingen während der Trocknungszeit einen leichten Druck.

---

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert.